

Техничка информација (03/22)

MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH

- Едноставен за употреба
- Спремен за употреба по додавањето на уцврстувачот - не е потребен разредувач
- Брзо сушење
- Добра механичка и хемиска отпорност
- Висок сјај
- Одговара на VOC директивите

ПОДЛОГА	MOBIHEL BASE MIX
----------------	------------------

	Размер на мешање волуменско:		MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7700	2 дела 1 дел
			MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7730	2 дела 1 дел
			MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7750	2 дела 1 дел
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 7700 / 7750 MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7730		100 г 52 г 100 г 53 г
	Време на мешање 20°C:	4 ч		
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	15-17 сек.		
	Потребни пиштоли за фарбање:	1,2-1,3 мм 2-2,5 бар		
	Број на наноси:	2 полни слоеви		
	Дебелина на нанос:	50-60 мкм		
	Испаривање:	5-10 min/20°C меѓу слоевите 10 min/ 20°C пред сушење во комора		

	Сушење при 20°C: Сушење при 60°C:	16 ч 30 мин. (температура на објектот)
	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	8-12 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см
	Рок на употреба:	5 години

2004/42/II B(e) (840) 540

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **840 g/l**.

VOC овој производ
припремен за употреба е - **540 g/l**.

2К материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смеете да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2022-40 (23.03.2022)