

Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL PASSIVATOR

- Zapewnia lepszą przyczepność powłoki (blacha stalowa, stal ocynkowana i aluminium)
- Doskonała ochrona przed korozją
- Łatwy w aplikacji
- Na bazie wody
- Kolor: brązowo-pomarańczowy
- Zgodny z dyrektywą VOC

	FE	ZN	AL
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

UWAGA:

MOBIHEL PASYWATOR może być nakładany namoczoną szmatką lub pistoletem natryskowym. Podkład należy nałożyć w ciągu 7–10 minut (nie więcej niż 15 minut).

	Okres trwałości:	2 lata
---	------------------	--------

2004/42/II B(a) (200) 1

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **200 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **1 g/l**.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (01.08.2024)

