

Техническа информация (08/24)

МОБИHEL ПАСИВАТОР

- Осигурява по-добра адхезия на покритието (стоманена ламарина, поцинкована ламарина и алуминий)
- Отлична защита от корозия
- Лесен за нанасяне
- На водна основа
- Цвят: Кафяво оранжев
- Отговаря на директивата за ЛОС

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО	 P220 - P280	 P220 - P280
		 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
		МОБИHEL ПАСИВАТОР	МОБИHEL ПАСИВАТОР

ВНИМАНИЕ:

МОБИHEL ПАСИВАТОР може да се нанася с напоена кърпа или с пистолет за пръскане, един тънък слой. Филерът трябва да се нанесе в рамките на 7-10 минути (не повече от 15 минути).

	Срок на годност:	2 години
---	------------------	----------

2004/42/II B(a) (200) 1

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория

II Б (х), подготвен за нанасяне, е 200 г/л. VOC на нашия материал е 1 г/л

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (01.08.2024)

