

Technické informace (08/24)

MOBIHEL PASIVÁTOR

- Poskytuje lepší přilnavost nátěru (ocelový plech, galvanizovaná ocel a hliník)
- Vynikající ochrana proti korozi
- Snadné použití
- Na vodní bázi
- Barva: oranžovo-hnědá
- VOC vyhovující

	FE	ZN	AL
PŘÍPRAVA PODKLADU	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ
	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

UPOZORNĚNÍ:

Pasivátor MOBIHEL lze aplikovat namočeným hadříkem nebo stříkací pistolí. Plnič musí být aplikován během 7–10 minut (ne více než 15 minut).

	Skladovatelnost:	2 roky
---	-------------------------	--------

2004/42/II B(a) (200) 1

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (a)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 200 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 1 g/l.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (01.08.2024)

