

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL PASSIVATOR

- Generează o foarte bună aderență a straturilor și poate fi aplicat pe toate tipurile de suprafețe (tabla de oțel, suprafețe galvanizate și aluminiu)
- Protecție anticorozivă excelentă
- Usor de aplicat
- Produs pe bază de apă
- Culoare: Maro portocaliu
- Produs conform cu Legea COV

	FE	ZN	AL
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	 P220 - P280	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC
	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

NOTĂ:

MOBIHEL PASSIVATOR poate fi aplicat cu o lavetă moale sau cu pistolul de vopsit. Fillerul trebuie aplicat în timp 7–10 min (dar nu mai mult de 15 min).

	Termen de valabilitate:	2 ani
---	--------------------------------	-------

2004/42/II B(a) (200) 1

Valori limită EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(a)) în starea în care este gata de aplicare este de **200 g/l** COV pt. acest produs gata de aplicare este **1 g/l**.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-18 (01.08.2024)

