












Information technique (08/24)

## MOBIHEL PASIVÁTOR

- Offre une meilleure adhérence de la peinture avant l'application ou la peinture (acier, zinc aluminium)
- Excellente protection contre la corrosion
- Facile à appliquer
- À base d'eau
- Couleur: Marron orange
- Conforme COV

|                                 |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|---|---|---|
| <b>PRÉPARATION DES SUPPORTS</b> |  P220 - P280                      |  MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE  |  MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE  |
|                                 |  MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE |  P220 - P280                     |  P220 - P280                     |
|                                 |   |  MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE |  MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE |
|                                 |   | MOBIHEL PASSIVATOR  | MOBIHEL PASSIVATOR  |

**Note:**

Avant utilisation, la surface doit être poncée et nettoyée avec le nettoyant antisilicone MOBIHEL. Si vous peignez sur une surface galvanisée ou en aluminium, la surface doit être préparée avec le MOBIHEL PASIVATOR après avoir été nettoyée. Vous pouvez l'appliquer soit par un chiffon trempé dans le PASIVATOR ou alors au pistolet. Il faut attendre entre 7 et 10 minutes (Pas plus de 15min !) avant d'appliquer le primaire

|   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
|  | <b>Durée de vie:</b> | 2 ans |
|---|----------------------|-------|

2004/42/II B(a) (200) 1

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de 200 g/l et pour le prêt à l'emploi de 1 g/l.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (01.08.2024)

