





















Technické informácie (08/24)

MOBIHEL TMEL SOFT UNI

- Vhodný na všetky druhy kovových podkladov (oceľový plech, galvanizovaná oceľ alebo hliník)
- Rýchle sušenie
- Ľahko sa brúsi
- Po brúsení nespôsobuje diery
- Nie je pórovitý
- Žiadne sadanie
- Farba: Béžová
- Súhlasný s VOC

			
PRÍPRAVA PODKLADU	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

	Zmiešavací pomer:	MOBIHEL TMEL SOFT UNI BP TUŽIDLO	100 g 2 g
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:	3 - 6 min	
	Dobre premiešajte:		
	Roztíranie:		
	Doba schnutia pri 20°C:	20 - 30 min	
	"Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):	5 min Vzdialenosť od objektu: 70 - 80 cm	

	Brúsenie nasucho:	Hrubé brúsenie: P80 - P120 Jemné brúsenie: P150 - P180 - P220
	Ďalšia úprava:	Všetky predlaky 2K MOBIHEL
	Skladovateľnosť:	18 mesiacov

2004/42/II B(b) (250) 170

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (b)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **250 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **170 g/l**.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (01.08.2024)