


















Ficha técnica (08/24)

## MOBIHEL MASILLA SOFT UNI

- Adecuado para todo tipo de metales ( chapa de acero, acero galvanizado o aluminio)
- Secado rápido
- Fácil lijado
- No salen poros después del lijado
- No poros
- Color: Beige
- VOC compatible

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO
	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO

	<b>Proporción de mezcla:</b>	MOBIHEL MASILLA SOFT UNI BP ENDURECEDOR	100 g 2 g
	<b>Maceta de vida de la mezcla a 20°C:</b>	3 - 6 min	
	<b>Revuelva bien:</b>		
	<b>Difusión:</b>		
	<b>Secado a 20°C:</b>	20 - 30 min	
	<b>Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):</b>	5 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm	

	<b>Lijado en seco:</b>	Lijado rugosa: P80 - P120 Lijado fino: P150 - P180 - P220
	<b>Tratamiento adicional:</b>	Todos los rellenos 2K MOBIHEL
	<b>Vida útil:</b>	18 meses

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (b)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **250 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **170 g/l**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (01.08.2024)