













Informacja techniczna (08/24)

## MOBIHEL SZPALCHŁÓWKA NA PLASTIK

- Bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży plastikowych: PP, PP / EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
- Bardzo dobre właściwości ściernie
- Idealny wygląd powierzchni po szlifowaniu
- Bardzo wysoka elastyczność
- Brak efektu siadania szpachli
- Kolor: czarny
- Zgodny z dyrektywą VOC

<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	
	 P150 - P320
	 MOBIHEL ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PLASTIKU

	<b>Stosunek mieszania:</b>	MOBIHEL SZPALCHŁÓWKA NA PLASTIK BP UTWARDZACZ	100 g 2 g
	<b>Żywotność mieszanki w temp 20°C:</b>	3 - 6 min	
	<b>Dobrze wymieszać:</b>		
	<b>Nakładać szpachelką:</b>		
	<b>Czas suszenia w temp. 20°C:</b>	20 - 30 min	
	<b>Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):</b>	5 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm	
	<b>Szlifowanie na sucho:</b>	Wstępna obróbka: P150 - P180 Obróbka wykańczająca: P240 - P360	

	<b>Dalsza obróbka:</b>	MOBIHEL PODKŁAD NA PLASTIK i wtedy MOBIHEL podkłady 2K
	<b>Okres trwałości:</b>	18 miesięcy

2004/42/II B(b) (250) 170

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **250 g/l**  
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **170 g/l**.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (01.08.2024)