













Technikai információk (08/24)

## MOBIHEL GITT MŰANYAGHOZ

- Nagyon jó tapadás különböző felületeken: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
- Nagyon jó csiszolási tulajdonságok
- Csiszolás után tökéletes, sima felületet biztosít
- Nagyon rugalmasággal rendelkezik
- Nem ereszkedik meg
- Szín: fekete
- VOC-kompatibilis

<b>ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE</b>	
	 P150 - P320
	 MOBIHEL MŰANYAG TÍSZTÍTÓ LOW VOC

	<b>Keverési arány:</b>	MOBIHEL GITT MŰANYAGHOZ BP EDZŐ	100 g 2 g
	<b>Felhasználási idő 20°C-on:</b>	3 - 6 min	
	<b>Keverjük jól el:</b>		
	<b>Felhordás:</b>		
	<b>Száradási idő 20°C-on:</b>	20 - 30 min	
	<b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b>	5 min Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm	
	<b>Száraz csiszolás:</b>	Durva csiszolás: P150 - P180 Finom csiszolás: P240 - P360	

	<b>További alkalmazás:</b>	MOBIHEL MŰANYAGHOZ majd aztán MOBIHEL programhoz tartozó összes 2K szórógittel
	<b>Szavatossági idő:</b>	18 hónap

2004/42/II B(b) (250) 170

EU határérték VOC (kategória: II B (b)) formájában, felhasználásra kész termék 250 g / l. Felhasználásra előkészített termék 170 g / l.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)