










Tehnička informacija (08/24)

## MOBIHEL SOFT KIT

- Pogodno za izravnavanje dubokih, neravnih področja u čeličnom limu
- Brzo sušenje
- Lako brušenje
- Nakon brušenja nema rupa
- Nije porozno
- Nema progiba
- Boja: bež
- sukladan VOC

<b>PRIPREMA PODLOGE</b>	
	 P220 - P280
	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ

	<b>Omjer miješanja:</b>	MOBIHEL SOFT KIT BP UTVRĐIVAČ	100 g 2 g
	<b>Pot life mješavine pri 20°C:</b>	3 - 6 min	
	<b>Dobro promiješaj:</b>		
	<b>Nanošenje:</b>		
	<b>Vrijeme sušenja pri 20°C:</b>	20 - 30 min	
	<b>Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):</b>	5 min Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm	
	<b>Suho brušenje:</b>	Grubo brušenje: P80 - P120 Fino brušenje: P150 - P180 - P220	

	<b>Daljnja obrada:</b>	Svi MOBIHEL 2K predlakovi
	<b>Rok upotrebe:</b>	18 mjeseca

2004/42/II B(b) (250) 170

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (b)), koja je pripremljena za aplikaciju je **250 g/l**.  
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je **170 g/l**.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (01.08.2024)