




















Information technique (08/24)

## MASTIC FIN MOBIHEL

- Pour remplissage des petites irrégularités, surfaces non planes ou pores de mastic.
- Pouvant être utilisé comme mastic de remplissage ou de finition sur tous types de supports métal.
- Pas de trous après le ponçage
- Ponçage extrêmement facile
- Aucun affaissement
- Couleur: blanc
- Conforme COV

	FE	ZN	AL	MOBIHEL 2K PRIMAIRE - APPRÊT
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS</b>	 P220 - P280	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 P360 - P600
	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 P220 - P280	 P220 - P280	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE
		 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	

	<b>Proportions de mélange:</b>	MASTIC FIN MOBIHEL BP DURCISSEUR	100 g 2 g
	<b>Durée de vie du mélange à 20°C:</b>	3 - 6 min	
	<b>Bien mélanger:</b>		
	<b>Application:</b>		
	<b>Temps de séchage à 20°C:</b>	20 - 30 min	
	<b>Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):</b>	5 min Distance de l'élément: 70 - 80 cm	

	<b>Ponçage à sec:</b>	P360 – P400
	<b>Traitement ultérieur:</b>	Tous les apprêts 2K du programme MOBIHEL
	<b>Durée de vie:</b>	18 mois 4 mois

2004/42/II B(b) (250) 170

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **250 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **170 g/l**.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (01.08.2024)