



Information technique (08/24)

NETTOYANT HYDRO MOBIHEL

- Pour le nettoyage entre les couches de mise en peinture selon le système MOBIHEL HYDRO.
- Les surfaces nettoyées ne doivent pas être touchées successivement avec les mains nues afin d'éviter une plus grande contamination.
- Conforme COV

	Nettoyage:	
	Durée de vie:	4 ans

2004/42/II B(a) (200) 180

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **200 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **180 g/l**.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (01.08.2024)