










Informazione Tecnica (08/24)

MOBIHEL PRIMER PER PLASTICHE

- Primer 1K per l'uso nel sistema di verniciatura della plastica a 3 fasi
- Adesione a tutte le parti esterne in plastica OEM dell'auto
- Non adatto per la verniciatura del polietilene!
- Pronto per l'uso in pistola
- Essiccazione molto rapida
- Può essere ricoperto con qualsiasi FONDO MOBIHEL 2K o FINITURA MOBIHEL
- Colore: trasparente con aggiunta di scaglie di alluminio per la verifica dell'applicazione
- VOC Conforme

PREPARAZIONE SUPPORTO		
		P500 - P800
		MOBIHEL PULITORE PER PLASTICHE

	Viscosità (PU): DIN 53211 Φ 4 mm/20°C	Pronto per la spruzzatura
	Applicazione con Aerografo:	1.2 - 1.3 mm 1 - 1.5 bar
	Numero di mani: Spessore Film:	1 strato 3 - 5 μ m
	Tempo di essiccazione a 20°C:	10 min
	Trattamenti successivi:	Tutti gli FONDI del programma MOBIHEL Tutti gli smalti coprenti del programma MOBIHEL.
	Stoccaggio:	18 mesi

2004/42/II B(e) (840) 800

Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (e) pronti per l'applicazione è di **840** g/l.

Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di **800** g/l.

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2024-4 (01.08.2024)