

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL ZÁKLAD NA PLASTY

- 1K Primer na použitie v 3-stupňovom systéme lakovania plastov
- Priľnavosť ku všetkým vonkajším plastovým dielom OEM
- Nie je vhodné na lakovanie polyetylénu!
- Pripravený už na striekanie
- Veľmi rýchle sušenie
- Pretierateľný COLOMIX 2K predlakmi/plničkami alebo COLOMIX vrchnými lakmi.
- Farba: Bezfarebný s prídavkom pigmentu na kontrolu aplikácie
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU		
		P500 - P800
		MOBIHEL ČISTIDLO NA PLASTY

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	Pripravené na použitie
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1.2 - 1.3 mm 1 - 1.5 bar
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	1 vrstva 3 - 5 μm
	Doba schnutia pri 20°C:	10 min
	Ďalšia úprava:	Všetky predlaky 2K MOBIHEL Všetky top laky z programu MOBIHEL
	Skladovateľnosť:	18 mesiacov

2004/42/II B(e) (840) 800

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **840 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **800 g/l**.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (01.08.2024)

