










Техничка информација (08/24)

MOBIHEL PRAIMER ЗА ПЛАСТИКА

- 1К основен премаз за трослојно лакирање на пластика
- Погоден за сите врсти оригинална OEM пластика на автомобилите
- Не е за лакирање преку полиетилен
- Spremen за употреба
- Многу брзо се суши
- Може да се премачка со сите 2К премази на MOBIHEL
- Боја: Безбојна со додавање на пигмент за контрола на апликацијата
- Одговара на VOC директивите

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА	
	 P500 - P800
	 MOBIHEL СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПЛАСТИКА

	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	Подготвен за користење
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 1 - 1.5 бар
	Број на наноси: Дебелина на нанос:	1 слој 3 - 5 мкм
	Сушење при 20°C:	10 мин
	Понатамошна припрема:	Со сите 2К предлакови од програмата MOBIHEL Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL
	Рок на употреба:	18 месеци

2004/42/II B(e) (840) 800

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација **840** g/l.
VOC овој производ
припремен за употреба е - **800** g/l.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (01.08.2024)