

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL PRIMER PENTRU PLASTIC

- Primer monocomponent ce poate fi folosit în 3 etape din sistemul de vopsit plastic
- Aderă la toate tipurile de piese auto exterioare de plastic OEM
- Nu se recomandă pentru acoperirea suprafețelor de polyetylena!
- Este gata de aplicare
- Uscare foarte rapidă
- Poate fi reacoperit cu orice 2K FILLER MOBIHEL sau vopsea MOBIHEL
- Culoare: Transparent cu particule de pigment argintiu pentru un bun control al aplicării (aplicare uniformă)
- Produs conform cu Legea COV

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI		
		P500 - P800
		MOBIHEL DETERGENT PENTRU PLASTIC

	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1.2 - 1.3 mm 1 - 1.5 bar
	Numar de straturi:	1 strat
	Grosimea de film:	3 - 5 μm
	Timp de uscare la 20°C:	10 min
	Tratamente aplicate în continuare:	XXXX
	Termen de valabilitate:	18 luni

2004/42/II B(e) (840) 800

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(e)) in starea in care este gata de aplicare este de **840 g/l**COV pt. acest produs gata de aplicare este **800 g/l**.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-18 (01.08.2024)

