

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL PRIMER

- Jednozložkový ľahko nanášateľný a rýchlo schnúci základný náter
- Vynikajúca ochrana proti korózii
- Bez chromátov
- Priľnavosť na všetky typy podkladov (oceľový plech, galvanizovaná oceľ a hliník)
- Aplikácia striekacou pištoľou alebo štetcom
- Pretierateľný akýmkoľvek plničom/predlakom MOBIHEL
- Farba: olivo zelená, šedá
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

	Zmiešavací pomer - podľa hmotnosti:	MOBIHEL PRIMER MOBIHEL PRIMER RIEDIDLO	100 g 16 g
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 25 s MOBIHEL PRIMER RIEDIDLO (10 – 15%)	
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar	
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2-3 vrstva 25 - 30 µm	
	Aplikácia štetcom:	5 - 10 %	
	Odvetrávanie:	5 - 10 min/20°C	

	Doba schnutia pri 20°C: Doba schnutia pri 60°C:	2 h 20 min
	Ďalšia úprava:	Všetky fillery z programu MOBIHEL
	Skladovateľnosť:	2 roky

2004/42/II B(c) (780) 720

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **780 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **720 g/l**.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish. Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (01.08.2024)