


















Technické informace (08/24)

MOBIHEL ZÁKLAD

- Jednosložkový snadno aplikovatelný a rychle schnoucí základní nátěr
- Bez chromátů
- Vynikající antikorozi vlastnosti,
- Přilnavost na všechny typy podkladů (ocelový plech, galvanizovaná ocel a hliník)
- Aplikace stříkací pistolí nebo štětcem
- Přelakovatelný jakýmkoli plničem MOBIHEL
- Barva: olivově zelená, šedá
- VOC vyhovující

| | FE | ZN | AL |
|------------------------------|---|---|---|
| PŘÍPRAVA PODKLADU |  P220 - P280 |  MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ |  MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ |
| |  MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ |  P220 - P280 |  P220 - P280 |
| | |  MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ |  MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ |
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
|  | Mísení-váhově: | MOBIHEL ZÁKLAD MOBIHEL TUŽIDLO PRO ZÁKLAD | 100 g 16 g |
|  | Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C | 20 - 25 s MOBIHEL TUŽIDLO PRO ZÁKLAD (10 - 15%) | |
|  | Aplikace stříkací pistolí: | 1,3 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar | |
|  | Počet vrstev: Tloušťka vrstvy: | 2-3 vrstvy 25 - 30 μm | |
|  | Aplikace štětcem: | 5 - 10 % | |
|  | Odvětrání: | 5 - 10 min/20°C | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Sušení při 20°C: Sušení při 60°C: | 2 h 20 min |
|  | Přelakování: | Veškeré 2K základní laky z programu MOBIHEL |
|  | Skladovatelnost: | 2 roky |

2004/42/II B(c) (780) 720

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (c)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 780 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 720 g/l.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (01.08.2024)