







Tehnične informacije (08/24)

MOBIHEL ANTIGRAVEL

- Enokomponentni premaz na osnovi modificirane gume
- Za zaščito pragov in kolotekov pred udarci kamenja
- Premaz je oporen na sol, vlago, olja in bencine
- Možno ga je prelakirati takoj po sušenju
- Barva: siva in črna
- Ustreza VOC direktivi

PRIPRAVA PODLAGE	
	 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO

	Stresanje:	40x
	Aplikacija z brizgalno pištolo:	3- 4 bar 2 - 3 nanos
	Temperatura aplikacije:	min15°C
	Odzračevanje:	5 - 10 min/20°C
	Čas sušenja pri 20°C: Čas sušenja pri 60°C:	60 - 90 min 30 min
	Rok uporabe:	2 let

2004/42/IIIB (e) ((840)) 400

EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (e)), ki je pripravljena za aplikacijo je **840** g/l.VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je **400** g/l.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Podatki lahko nihajo zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2024-1 (01.08.2024)

