









Technické informácie (08/24)

MOBIHEL ANTIGRAVEL

- Jednosložkový náter na báze modifikovaného kaučuku
- Pre ochranu prahov, podbehov kolies a podvozka pred odletujúcimi kamienkami.
- Je odolný voči soli, vlhkosti, oleju a benzínu.
- Po vyschnutí umožňuje okamžitú aplikáciu ďalších vrstiev.
- Farba: Šedá a čierna
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	
	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

	Pretrepte:	40x
	Aplikácia striekacou pištoľou:	3- 4 bar 2 - 3 vrstvy
	Teplota aplikácie:	min15°C
	Odvetranie:	5 - 10 min/20°C
	Doba schnutia pri 20°C: Doba schnutia pri 60°C:	60 - 90 min 30 min
	Skladovateľnosť:	2 roky

2004/42/II B(e) (840) 400

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **840 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **400 g/l**.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (01.08.2024)

