








Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL ANTIGRAVEL

- Jednokomponentni premaz na bazi modificiranih guma
- Za zaštitu pragova i lukova kotača od udaraca kamenja
- Otporan je na sol, vlagu, ulje i benzine.
- Moguće je prekrivanje odmah nakon sušenja
- Boja: siva, bijela i crna
- Sukladan VOC

PRIPREMA PODLOGE	
	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ

	Potresanje:	40x
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	3- 4 bar 2 - 3 nanosa
	Temperatura aplikacije:	min15°C
	Odzračivanje:	5 - 10 min/20°C
	Vrijeme sušenja pri 20°C: Vrijeme sušenja pri 60°C:	60 - 90 min 30 min
	Rok upotrebe:	2 godine

2004/42/II B(e) (840) 400

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)), koja je pripremljena za aplikaciju je 840 g/l.
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 400 g/l.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (01.08.2024)

