









Техническа информация (08/24)

## MOBIHEL АНТИКОР

- Еднокомпонентно защитно покритие на базата на модифициран каучук
- За защита на праговете, пода и шасито на автомобила.
- Устойчив на сол, влага, масло и бензин.
- Може да се боядисва веднага след изсъхване.
- Цвят: сив и черен
- Отговаря на директивата за ЛОС

<b>ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА</b>	
	 <b>MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО</b>

	<b>Разклащане:</b>	40x
	<b>Нанасяне с пистолет:</b>	3- 4 бар 2 - 3 слой
	<b>Температура на нанасяне:</b>	мин15°C
	<b>Изчакване:</b>	5 - 10 min/20°C
	<b>Време за сушене при естествени условия 20°C:</b> <b>Време за сушене при 60°C:</b>	60 - 90 мин 30 мин
	<b>Срок на годност:</b>	2 години

2004/42/II B(e) (840) 400

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (х), подготвен за нанасяне, е 840 г/л. VOC на наш материал е 400 г/л

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (01.08.2024)

