









Technické informace (08/24)

MOBIHEL ANTIGRAVEL

- Jednosložkový nástřik na bázi modifikovaných kaučuků
- Pro ochranu prahů a podběhů protti odletujícím kaménkům
- Odolný vůči soli, vlhkosti, oleji a benzínu.
- Přelakovatelný ihned po zaschnutí
- Barva: šedá a černá
- VOC vyhovující

| | |
|------------------------------|--|
| PŘÍPRAVA PODKLADU |  |
| |  MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ |

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | Otřesy: | 40x |
|  | Aplikace stříkací pistolí: | 3- 4 bar 2 - 3 vrstvy |
|  | Teplota aplikace: | min15°C |
|  | Odvětrání: | 5 - 10 min/20°C |
|  | Sušení při 20°C: Sušení při 60°C: | 60 - 90 min 30 min |
|  | Skladovatelnost: | 2 roky |

2004/42/II B(e) (840) 400

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (e)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 840 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 400 g/l.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (01.08.2024)

