









Technikai információk (08/24)

## MOBIHEL ANTIGRAVEL LOW VOC SZÜRKE

- Egykomponensű módosított gumi alapú bevonat
- A küszöbök és a kerékívívek kőfelverődés elleni védelmére
- Sóval, nedvességtartalommal, olajjal és benzinnel szemben ellenálló.
- Fedőlakkozás közvetlen a szárítás után lehetséges
- Szín: szürke, fehér és fekete
- VOC kompatibilis

<b>ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE</b>	
	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC

	<b>Rázás:</b>	40x
	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	3- 4 bar 2 - 3 réteg
	<b>Alkalmazási hőmérséklet:</b>	min15°C
	<b>Rétegek:</b>	5 - 10 min/20°C
	<b>Száradási idő 20°C-on:</b> <b>Száradási idő 60°C-on:</b>	60 - 90 min 30 min
	<b>Szavatossági idő:</b>	2 év

2004/42/II B(e) (840) 400

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 400 g / l.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)

