









Information technique (08/24)

MOBIHEL ANTI-GRAVILLON VOITURE BAS COV GRIS

- Le revêtement de protection à un composant à base de caoutchouc modifié
- Pour la protection des seuils de portière, des arcs d'aile et du dessous de la carrosserie contre les éclats de pierre
- Résiste au sel, à l'humidité, à l'huile et à la benzine
- La possibilité de sur-appliquer immédiatement après le séchage.
- Couleur: gris et noir
- VOC compliant

PRÉPARATION DES SUPPORTS	
	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE

	Melange:	
	Application avec un pistolet:	3- 4 bar 2 - 3 couches
	Température d'application:	min 15°C
	Séchage:	5 - 10 min/20°C
	Temps de séchage à 20°C: Temps de séchage à 60°C:	60 - 90 min 30 min
	Durée de vie:	2 ans

2004/42/II B(e) (840) 400

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de 840 g/l et pour le prêt à l'emploi de 400 g/l.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (01.08.2024)

