



Informacja techniczna (02/22)

## MOBIHEL 2K ACCELERATOR

- Produkt, który skraca czas schnięcia produktów MOBIHEL 2K
- Jest szczególnie polecany przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności

	<b>Dobrze wymieszać:</b>	Dodanie 1–2% do produktów MOBIHEL 2K - skraca czas suszenia powietrzem. W przypadku użycia utwardzacza MOBIHEL 2K FAST zalecamy tylko 1%. Większe ilości dodatku przyspieszającego mogą prowadzić do wad lakieru, takich jak utrata połysku, efekt skórki pomarańczowej i utrata przyczepności. Żywotność mieszaniny w temperaturze 20 ° zmniejsza się o około 20 - 40% w zależności od ilości dodatku
	<b>Okres trwałości:</b>	2 lata

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu. Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish. Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2022-12 (01.02.2022)