



Ficha técnica (02/22)

MOBIHEL 2K ACELERADOR

- Producto que reduce el tiempo de secado de los productos MOBIHEL 2K
- Se recomienda especialmente para bajas temperaturas y alta humedad.

	Revuelva bien:	Adición 1–2% en productos MOBIHEL 2K: reduce el tiempo de secado al aire. En caso de usar MOBIHEL 2K catalizadores rápidos recomendamos solo el 1%. Cantidades mayores de aditivo acelerador pueden provocar defectos de pintura, como pérdida de brillo, piel naranja y pérdida de adhesión. La vida útil de la mezcla a 20 ° se reduce aproximadamente 20 - 40% dependiendo de la adición
	Vida útil:	2 años

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad ,y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2022-9 (01.02.2022)