



Technické informace (02/22)

## MOBIHEL 2K ACCELERATOR

- Produkt zkracující dobu zasychání u všech produktů Mobihel 2K
- Prioritně doporučen pro aplikace při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti okolního prostředí

	<b>Dobře promíchejte:</b>	Přidáním 1–2 % do MOBIHEL 2K produktů - zkracuje dobu sušení na vzduchu. V případě použití rychlého tužidla MOBIHEL 2K FAST doporučujeme přidat pouze 1%. Vyšší množství může vést ke ztrátě lesku, špatnému rozlivu a ztrátě přilnavosti. Při přidání 1-2% accelerátoru se doba zpracovatelnosti směsi při 20° snižuje o 20 – 40%
	<b>Skladovatelnost:</b>	2 roky

2K materiály reagují na vlhkost, proto musíme dbát, aby všechny nádoby a pomůcky byly absolutně suché. Nesmíme pracovat při relativní vlhkosti vyšší než 80%

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Ihned po použití uzavřete balení tužila, protože produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí a může způsobit vady výrobku.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2022-8 (01.02.2022)