



Technikai információk (05/22)

MOBIHEL 2K ACCELERATOR

- Termék, amely csökkenti a MOBIHEL 2K termékek száradási idejét
- Kifejezetten alacsony hőmérsékleten és magas páratartalom mellett ajánlott.

	Keverjük jól el:	1-2 % adalék a MOBIHEL 2K termékekben - csökkenti a levegőn száradási időt. MOBIHEL 2K EDZŐ GYORS használata esetén csak 1%-ot ajánlunk. A gyorsító adalékanyag nagyobb mennyisége festési hibákhoz vezethet, mint például a fényesség elvesztése, a narancsbőr és a tapadás elvesztése. A keverék felhasználhatósági ideje 20°-on kb. 20-40%-kal csökken az adagolástól függően
	Szavatossági idő:	2 év

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2022-18 (25.05.2022)