

Informații tehnice (03/22)

MOBIHEL 2K ACCELERATOR

- Produs care reduce timpul de uscare al produselor MOBIHEL 2K
- Este recomandat în special pentru temperaturi scăzute și umiditate ridicată.

	Amestecați bine:	Adaos de 1–2 % în produsele MOBIHEL 2K - reduce timpul de uscare a aerului. În cazul utilizării MOBIHEL 2K RAPID ÎNTĂRITOR vă recomandăm doar 1%. Cantități mai mari de aditiv de accelerare pot duce la defecte ale vopselei, cum ar fi pierderea luciului, coaja de portocală și pierderea aderenței. Durata de viață a amestecului la 20° sa redus cu aproximativ 20 – 40%, în funcție de adăugare.
	Termen de valabilitate:	2 ani

Materialele 2k reactioneaza la umiditate, trebuie avut grija ca toate recipientele si sculele sa fie perfect uscate. In timpul aplicarii umiditatea din mediul ambient sa nu depaseasca 80%

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Inchideti ambalajul de intaritor imediat dupa folosire deoarece intaritorul reactioneaza cu umiditatea atmosferica si acest lucru poate cauza defecte ale produsului.(intarirea in ambalaj, microgeluri, albirea suprafetei dupa aplicare.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produseleconform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2022-15 (01.02.2022)