

Informații tehnice (08/24)

## MOBIHEL CC TINTERS

- Pentru culori profunde si saturate
- Luminozitate intensa
- Stralucire deosebita
- Ambalat la 100 ml
- Culoare: 7 nuante diferite



	<b>Se aplica cu pistolul de vopsit:</b>	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	<b>Numar de straturi:</b>	2 straturi
	<b>Grosimea de film:</b>	50 - 60 μm
	<b>Timpe de asteptare:</b>	10 - 15 min/20°C între straturi 10 - 15 min/ 20°C înainte de uscarea în cuptor
	<b>Timpe de uscare la 20°C:</b> <b>Timpe de uscare la 60°C:</b>	16 h 30 min (temperatura obiectului)
	<b>Timpe de uscare (infrarosu cu unde scurte):</b>	8 - 12 min Distanța până la obiect: 70 - 80 cm
	<b>Termen de valabilitate:</b>	2 ani

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relative páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-17 (02.08.2024)