




Informazione Tecnica (08/24)

MOBIHEL ADDITIVO ELASTICIZZANTE 2K

- Utilizzato per aumentare l'elasticità del rivestimento durante la verniciatura di parti in plastica.
- 20-30% da aggiungere a un componente A - MOBIHEL FONDO 2K o MOBIHEL TRASPARENTE 2K

		MOBIHEL FONDO 2K o MOBIHEL PRASPARENTE 2K
	Rapporto a Volume:	Il catalizzatore va aggiunto nel rapporto prescritto del componente A utilizzato. Quando si utilizza l'additivo elasticizzante MOBIHEL 2K, il tempo di essiccazione è leggermente prolungato
	Stoccaggio:	4 anni

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Chiudere la confezione del catalizzatore immediatamente dopo l'uso, poiché il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e può causare difetti nel prodotto. I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2024-4 (02.08.2024)