




Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL 2K DODATEK UELASTYCZNIAJĄCY

- Służy do zwiększenia elastyczności powłoki podczas malowania części z tworzyw sztucznych.
- 20–30% do składnika A - MOBIHEL 2K PODKŁAD lub MOBIHEL 2K LAKIER BEZBARWNY

		MOBIHEL 2K PODKŁAD lub MOBIHEL 2K LAKIER BEZBARWNY
	Stosunek mieszania:	Utwardzacz dodaje się do całkowitej ilości w proporcji przewidzianej dla danego produktu składnika A. Przy stosowaniu MOBIHEL 2K DODATEK UELASTYCZNIAJĄCY czas schnięcia jest nieco wydłużony.
	Okres trwałości:	4 lata

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu. Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (02.08.2024)