




Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL ADITIVO ELÁSTICO 2K

- Se utiliza para aumentar la elasticidad del recubrimiento al pintar piezas de plástico
- 20-30 % para ser agregado a un componente A – MOBIHEL FONDO 2K o MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE 2K

		MOBIHEL FONDO 2K o MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE 2K
	Proporción de mezcla:	Se debe agregar un catalizador en la proporción prescrita del componente A utilizado. Cuando se usa el aditivo elástico 2k MOBIHEL el tiempo de secado se extingue ligeramente.
	Vida útil:	4 años

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad, y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)