




Техничка информација (08/24)

## MOBIHEL 2K ELASTIK АДТИВ

- Се користи за зголемување на еластичноста кога се фарбаат пластични делови
- Се додаваат 20 до 30% во компонентата А - MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК или MOBIHEL 2K БЕЗБОЕН ЛАК

		MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК или MOBIHEL 2K БЕЗБОЕН ЛАК
	<b>Размер на мешање:</b>	Уцврстувачот се додава на вкупната количина во размер пропишан за одредениот производ. Времето на сушење е малку продолжено кога се користи MOBIHEL 2K elastik адитив.
	<b>Рок на употреба:</b>	4 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови.

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (02.08.2024)