

Техническа информация (08/24)

MOBIHEL 2K ЕЛАСТИК АДИТИВ

- Използва се за увеличаване на еластичността на покритието
- 20 –30% се добавя към компонент А на двукомпонентния материал (MOBIHEL 2K безцветен лак или MOBIHEL 2K ФИЛЕР)

		MOBIHEL 2K ФИЛЕР или MOBIHEL 2K безцветен лак
	Съотношение на смесване:	Към общия обем на сместа се добавя MOBIHEL 2K втвърдител в препоръчаното съотношение. При използване на MOBIHEL 2K еластична добавка времето за сушене се удължава.
	Срок на годност:	4 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта. Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (02.08.2024)