




Technikai információk (08/24)

MOBIHEL 2K ELASZTIKUS ADALÉK

- A bevonat rugalmasságának növelésére szolgál műanyag alkatrészek fényezésékor.
- 20–30% hozzáadása az A komponenshez - MOBIHEL 2K SZÓRÓGITT vagy MOBIHEL 2K SZÍNTELENI LAKK

| | | |
|---|--------------------------|--|
|  | | MOBIHEL 2K SZÓRÓGITT vagy MOBIHEL 2K SZÍNTELENI LAKK |
|  | Keverési arány: | Az adalékot hozzá kell adni a teljes mennyiséghez az adott termékhez előírt arányban. MOBIHEL 2K elasztikus adalékanyag használatakor a szárítási idő enyhén meghosszabbodik. |
|  | Szavatossági idő: | 4 év |

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)