




Information technique (08/24)

MOBIHEL ADDITIF ÉLASTIQUE 2K

- Il est utilisé pour augmenter l'élasticité du matériel
- 20 – 30 % seront ajoutés au composant A, ce qui peut être la Sous-couche ou le Vernis incolore.

		MOBIHEL 2K SOUS-COUCHE ou MOBIHEL VERNIS INCOLORE
	Proportions de mélange:	Pour compléter la quantité, le DURCISSEUR 2K sera ajouté en proportion, ce qui est prescrit pour chaque produit. En utilisant MOBIHEL 2K ELASTIC ADDITIVE VOC, le séchage du revêtement sera légèrement prolongé.
	Durée de vie:	4 ans

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut provoquer des défauts dans le produit.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (02.08.2024)