

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL 2K MATOVACÍ PŘÍSADA

- MOBIHEL 2K matovací přísada se používá pro matování MOBIHEL 2K nátěrových hmot.

	Dobre premiešajte:	Maximální množství k celkovému množství barvy je 100 %. Přidáváním MOBIHEL 2K matovací přísady se snižuje kryvost barev, proto nedoporučujeme matování odstínu s nižší kryvostí. Tmavé odstíny potřebují pro stejný stupeň matového efektu větší množství 2K matovací přísady, než světlé odstíny.
	Skladovateľnosť:	1 rok

Rámcové hodnoty lesku pri rôznych váhových príasadách MOBIHEL 2K matovacej prírody:

Váhový pomer miešania		Lesk (%)	
MOBIHEL 2K nátery	MOBIHEL 2K mat	Lesk 20°	Lesk 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Okrem odtieňu samotného, je lesk závislý aj na iných vplyvoch:

Vplyv	Vyšší lesk	Nižší lesk
Doba odvetrávania medzi jednotlivými vrstvami	kratšia	dlhšia
Hrúbka farby	vyššia	nižšia
Tužidlo	pomalšie	rychlejšie
Didlo	pomalšie	rychlejšie
Pracovná viskozita	vyššia	nižšia
Spôsob sušenia	urýchlené sušenie v peci	sušenie na vazduhu

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté. Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akkoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-18 (02.08.2024)

