



Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL 2K ADITIVO MATIZANTE

- Además de la estera de MOBIHEL 2K esmalte acrílico auto y MOBIHEL 2K 2:1 transparente.

	Revuelva bien:	La máxima adición a la cantidad de esmalte completo es 100 %. Mediante la adición de MOBIHEL 2K esteras agente, disminuye el poder cubriente de pinturas, por lo tanto no recomendamos halos de colores con un poder cubriente es peor. Los tonos de color oscuro que necesite para el mismo nivel de efecto mate la mayor cantidad de cantidad de MOBIHEL 2K esteras a agente y en capas más finas de tonos de color claro. El brillo mate de nivel o % es también muy influenciada por el espesor de la capa.
	Vida útil:	1 año

Los valores de brillo de marco en las adiciones de diverso peso de MOBIHEL 2K aditivo matizante:

Relación de mezcla peso	Brillo (%)		
	MOBIHEL 2K mate	Brillo 20°	Brillo 60°
Acrílico de 2K de MOBIHEL			
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Además de la sombra de color, el brillo depende de otras influencias:

Influencia mayor	lustre más	Nižji sijaj
Flash el tiempo entre las capas	más cortas	ya
Pintar grueso	superior	inferior
Endurecedor	rápido	más lento
Disolvente	rápido	más lento
Viscosidad	más alta	de trabajo menor
Draying método	forzado en horno	secado al aire

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad ,y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)

