



Техничка информација (08/24)

MOBHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ

- MOBHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ се употребува за да се достигне мат ефект кај премазите MOBHEL 2K.

	Добро промешајте:	Максимумот е 100 % од целата количина. Со додавање на MOBHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ покривната моќ на бојата се намалува, па затоа не препорачуваме употреба на нијанси на бои со намалена покривна моќ! На темните нијанси на бои им е потребна поголема количина на MOBHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ за истиот мат ефект што се добива од посветлите нијанси на бои.
	Рок на употреба:	1 година

Рамкови вредности на сјајот кај различни тежински додатоци на MOBHEL 2K додаток за матирање:

Тежински односи на ме		Сјај (%)	
MOBHEL 2K акрил	MOBHEL 2K матов	Сјај 20°	Сјај 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Освен од самата нијанса, сјајот зависи и од други влијанија:

Влијание	Повисок сјај	Понизок сјај
Време на ветрење меѓу слоевите	покусо	подолго
дебелина на бојата	поголема	помала
втрвднувач	побавен	побрз
разредувач	побавен	побрз
работна вискозност	поголема	помала
сушење	форсирано сушење во печка	сушење на воздух

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смееме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (02.08.2024)

