

Техническа информация (08/24)

## MOBIHEL 2K ДОБАВКА ЗА МАТИРАНЕ

- MOBIHEL 2K добавката за матиране се използва за придаване на матов ефект на MOBIHEL 2K покритията

|                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Старателно разбъркване:</b> | Максималното количество, което може да се добави е до 100 % от общото количество. При добавяне на MOBIHEL 2K добавка за матиране покривността на боята се понижава, поради което не се препоръчва тя да се използва при цветове с ниска покривност. При тъмните цветове е необходимо добавянето на по-голямо количество добавка, за постигането на матов ефект, отколкото при светлите цветове. |
|  | <b>Срок на годност:</b>        | 1 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Степен на гланц при различни количества MOBIHEL 2K добавка за матиране:

| Тегловно съотношение на смесване |                 | Гланц (%) |           |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| MOBIHEL 2K acrylic               | MOBIHEL 2K matt | Гланц 20° | Гланц 60° |
| 90                               | 10              | 65-85     | 85-90     |
| 80                               | 20              | 45-65     | 80-85     |
| 70                               | 30              | 40-55     | 70-80     |
| 60                               | 40              | 15-35     | 50-75     |
| 50                               | 50              | 5-20      | 40-60     |

Освен от нюанса на цвета, степента на гланца се променя от:

| Фактор                            | По-висок гланц  | По-нисък гланц |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Време за изчакване между слоевете | кратко          | дълго          |
| Дебелина на слоя                  | по-голяма       | по-малка       |
| Втвърдител                        | бавен           | бърз           |
| Разредител                        | бавен           | бърз           |
| Работен вискозитет                | по-висок        | по-нисък       |
| Метод на сушене                   | ускорено сушене | въздушно       |

2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (02.08.2024)

