



Technikai információk (08/24)

MOBIHEL 2K MATTÍTÓ ADALÉK

- A MOBIHEL 2K MATTÍTÓ ADALÉK a MOBIHEL 2K bevonatok mattító hatásának elérésére szolgál.

	Keverjük jól el:	A maximális adagolás a teljes mennyiség 100 % -a. A MOBIHEL 2K MATTÍTÓ ADALÉK hozzáadásával csökken a színek fedőképessége, ezért nem javasoljuk a kevésbé fedőképes színárnyalatok használatánál. A sötét színű árnyalatok nagyobb mennyiségű MOBIHEL 2K MATTÍTÓ ADALÉK-et igényelnek, annak érdekében, hogy ugyanolyan matt hatást érjenek el, mint a világosabb színek.
	Szavatossági idő:	1 év

A fényesség megközelítő súlyarányú MOBIHEL 2K mattító adalék esetén::

Súlyarányú keverés	Fényesség (%)		
MOBIHEL 2K bevonat	MOBIHEL 2K matt	Fényesség 20°	Fényesség 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

A fényesség a színárnyalat mellett az alábbi tényezőktől is függ:

Hatás	Magasfény	Alacsonyabb fényesség
Rétegek közötti Szellőztetési idő	rövidebb	hosszabb
Festék vastagság	magasabb	alacsonyabb
Edző	assúbb	gyorsabb
Hígító	assúbb	gyorsabb
Megmunkálási viszkozitás	magasabb	alacsonyabb
Szárítási mód	forszírozott szárítás kemencében	szárítás levegőn

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)

