

Information technique (08/24)

AGENT MATANT 2K MOBIHEL

- Additif matant pour la peinture MOBIHEL 2K et pour le vernis MOBIHEL 2:1.



	Bien mélanger:	Vous pouvez ajouter au maximum 100% de la quantité de peinture. En ajoutant l'agent matant MOBIHEL 2K, le pouvoir couvrant des peintures est moins fort, nous ne recommandons par conséquent pas l'utilisation de l'agent matant avec des couleurs n'ayant pas un fort pouvoir couvrant. Les couleurs obscures ont besoin pour le même niveau de mat de plus de 2K MOBIHEL agent matant que les couleurs claires. Le niveau de mat ou le % de brillance est également très influencé par l'épaisseur des couches.
	Durée de vie:	1 an

Tableau pour les degrés de brillant avec l'ajout du MOBIHEL 2k agent matant (en poids):

Ratio de mélange en poids		Brillance (%)	
MOBIHEL 2K peinture	MOBIHEL 2K matt	Brillance 20°	Brillance 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Outre que la teinte, la brillance dépend également d'autres influences:

Influence	Plus brillant	Moins brillant
Temps de séchage entre les couches	plus court	plus long
Epaisseur de la peinture	plus haut	plus bas
Durcisseur	plus lent	plus rapide
Diluant	plus lent	plus rapide
Viscosité de travail	plus haut	plus bas
Méthode de séchage	au four	a l'air

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (02.08.2024)

