






Техническая информация (08/24)

## MOBIHEL БАЗА БЕСЦВЕТНАЯ

- Для локального ремонта с применением MOBIHEL в технике окраски переходом.
- Помогает добиться плавного перехода, избегая темных краев вокруг зоны ремонта

	<b>Распыление:</b>	<b>ШАГ 1:</b> <b>MOBIHEL БАЗА БЕСЦВЕТНАЯ – готова к использованию</b> 1,2-1,3 мм 2 бар 1 мокрое распыление
	<b>Распыление:</b>	<b>ШАГ 2:</b> <b>MOBIHEL BASE MIX</b> 1,3-1,4 мм 2-2,5 бар 2 слоя = 15 – 22 мкм
	<b>Выдержка/выпаривание:</b>	10 - 15 мин. /20°С
	<b>Дальнейшая обработка:</b>	MOBIHEL 2К БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК
	<b>Срок хранения:</b>	4 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-2 (02.08.2024)