

Tehnične informacije (08/24)

MOBIHEL HYDRO BREZBARVNA BAZA

- Za lakiranje MOBIHEL HYDRO Baze s tehniko prehoda.
- Pomaga doseči gladko homogeno območje v coni prehoda, v izogib temnim robovom okoli območja popravila
- Ustreza VOC direktiv

	Aplikacija z brizgalno pištolo:	KORAK 1: MOBIHEL HYDRO Brezbarvna baza – pripravljena za uporabo 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1 moker nanos
	Aplikacija z brizgalno pištolo:	KORAK 2: MOBIHEL HYDRO Baza 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 polna nanosa = 15 – 22 µm
	Odzračevanje:	10 - 15 min/20°C
	Nadaljna obdelava:	MOBIHEL 2K BREZBARVNI LAK
	Rok uporabe:	2 let

2004/42/IB (d) ((420)) 410

EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (d)), ki je pripravljena za aplikacijo je **420** g/l.VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je **410** g/l.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Podatki lahko nühajo zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2024-1 (02.08.2024)