

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL HYDRO BEZFAREBNÁ BÁZA

- Na lakovanie MOBIHEL HYDRO Base s technikou lakovania do prechodu.
- Pomáha dosiahnuť hladkú zjednotenú homogénnu oblasť v prechodnej zóne, aby sa zabránilo tmavým okrajom okolo oblasti opravy
- Súhlasný s VOC

	Aplikácia striekacou pištoľou:	KROK 1: MOBIHEL HYDRO BEZFAREBNÁ BA/ZA - pripravený na použitie 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1 mokra vrstva
	Aplikácia striekacou pištoľou:	KROK 2: MOBIHEL HYDRO BA/ZA 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 plná vrstva = 15 – 22 µm
	Odvetranie:	10 - 15 min/20°C
	Ďalšia úprava:	MOBIHEL BEZFAREBNÝ LAK
	Skladovateľnosť:	2 roky

2004/42/II B(d) (420) 410

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (d)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 420 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 410 g/l.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish. Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-17 (02.08.2024)