






Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL HYDRO BEZBARWNA BAZA

- Do częściowego malowania MOBIHEL WODNA BAZA techniką cieniowania
- Pomaga osiągnąć gładki, równomierny efekt natrysku w strefie cieniowania, unikając cieni na krawędzi wokół naprawianego elementu.
- Zgodny z dyrektywą VOC

	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	KROK 1: MOBIHEL HYDRO BREZBARWNA BAZA – gotowy do użycia 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1 mokrej aplikacji
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	KROK 2: MOBIHEL HYDRO BASE 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 warstwa : 15 - 22 µm
	Odparowanie:	10 - 15 min/20°C
	Dalsza obróbka:	MOBIHEL 2K LAKIER BEZBARWNY
	Okres trwałości:	2 lata

2004/42/II B(d) (420) 410

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (d)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **420 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **410 g/l**.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-13 (02.08.2024)