

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL HYDRO BASE TRANSPARENTE

- Para pintados parciales con MOBIHEL HYDRO BASE con técnicas de difuminado
- Ayuda a lograr un área uniforme de sobrepulverización uniforme en la zona de difuminado, evitando bordes oscuros alrededor del área reparada
- VOC compatible

	Aplicación con pistola:	PASO 1: MOBIHEL HYDRO BASE TRANSPARENTE - listo para usar 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1 capa húmeda
	Aplicación con pistola:	PASO 2: MOBIHEL HYDRO Base 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 capas completas = 15 – 22 µm
	Evaporación:	10 - 15 min/20°C
	Tratamiento adicional:	MOBIHEL 2K BARNIZ TRANSPARENTE
	Vida útil:	2 años

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (d)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **420 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **410 g/l**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)